



KJG DESIGN – Enkolit

3D – náhľad	Produktový prospekt web
Technický list o produkte	Objednávkové číslo
Montážny list	Balenie

ENKOLIT je trvale plastická lepiaca a tesniaca hmota na bitumenovej báze, ktorá umožňuje ľahlé lepenie parapetných a atkových plechov. Pomocou ENKOLITu môžu byť lepené aj zväeterné lišty, okapnice a rôzne oplechovania.

ENKOLIT nachádza uplatnenie pri lepení a tesnení kovových profilov alebo plechov (napr. titán–zinko, meď, hliník, nerez atď.) k iným stavebným materiálom. Dosiahnuté pevnosti odpovedajú DIN 1055 „Zaťaženie stavebných konštrukcií (zaťaženie vetrom)“, ktoré možno dokázať na lepených spojoch starých až 30 rokov.

TECHNICKÉ DATA	
Zloženie	Plastická stierková hmota na bitumenovej báze
Pracovná teplota	+5° až +40 – 50°
Skladovateľnosť	v priestoroch s vyššou teplotou
Spotreba	cca 2–3 kg/m ² , max. 5 kg/m ²
Objem nádoby	11 kg, resp. 32 kg
Objem tuby	310 ml, 1000 ml
Hustota	cca 1,1 kg/m ² pri 20°C

Artikel – Objednávkové číslo 390 SPENGLER

Plastická stierková hmota na bitumenovej báze	
Objednávkové číslo	8584074010360
Balenie	/ 11 kg
Balenie paleta	/ 495 kg / 45 ks